



Martik s.r.l.  
via San Daniele 38  
33030 COSEANO UD - ITALY  
C.F. e P.IVA 02214880300

tel. +39 0432 864 000  
fax +39 0432 864 002

NUMERO VERDE  
**800 979037**

[www.latik.it](http://www.latik.it)  
[vendite@latik.it](mailto:vendite@latik.it)  
[www.martik.it](http://www.martik.it)  
[info@martik.it](mailto:info@martik.it)



Latik s.n.c.  
via San Martino 34  
33038 SAN DANIELE UD  
C.F. e P.IVA 01545700302

## 865 K001

### AVVOLGITUBO IN ACCIAIO INOX AISI COMPLETO



Avvolgitubo autoretraibile a molla con uscita orientabile dotato di

- staffa girevole in acciaio inox AISI 304 per il fissaggio a muro.
- 20 m di tubo flessibile blu liscio in NBR certificato resistente ai grassi, pressione di lavoro 10 bar 95 °C.
- Pistola in ottone cromato, rivestita in plastica antiurto, getto regolabile, completa di attacco girevole al tubo.



#### Caratteristiche tecniche:

Dimensione (avvolgi tubo senza staffa)	26x55x43 h cm
Peso (esclusa staffa e tubo)	17 kg
Connessione ingresso	1/2" M Gas
lunghezza tubo max.	20 m
lunghezza tubo fornito	20 m
diametro tubo max.	1/2"
diametro tubo fornito	1/2"
pressione max. tubo	15 bar a 110 °C
pressione di lavoro tubo	10 bar a 95 °C

