



tel. +39 0432 864 000

fax +39 0432 864 002

NUMERO VERDE  
**800 979037**



Martik s.r.l.  
via San Daniele 38  
33030 COSEANO UD - ITALY  
C.F. e P.IVA 02214880300

[www.latik.it](http://www.latik.it)  
vendite@latik.it  
[www.martik.it](http://www.martik.it)  
info@martik.it

Latik s.r.l.  
via Mons. Oscar Romero 47  
33038 SAN DANIELE UD  
C.F. e P.IVA 01545700302

## Tappeti igienizzanti serie 912 D400

PER AGRICOLTURA / VETERINARIA /  
INDUSTRIA ALIMENTARE / INDUSTRIA COSMETICA E SANITARIA

Tappeto igienizzante di altissima qualità. Perfetto per l'agricoltura, l'industria alimentare, l'assistenza sanitaria e l'industria cosmetica. Realizzato in materiale antiscivolo, per la disinfezione delle calzature, evita di portare batteri, virus e funghi con calzature, stivali e zampe di animali. Molto efficace e semplice da usare, dotato di una speciale cartuccia assorbente resistente ai danni. Il disinfettante viene mantenuto all'interno del tappeto ed è visibile solo sotto pressione di scarpe, zoccoli o zoccoli di animali.



Si versa all'interno del tappeto il disinfettante/igienizzante desiderato, che viene assorbito dall'inserto spugnoso. Quando l'operatore sale sul tappeto il peso schiaccia leggermente l'interno spugnoso e il liquido fuoriesce, bagnando la suola.

Il tappeto può essere utilizzato all'interno e all'esterno. È resistente agli agenti chimici e agli agenti atmosferici.

Dotato di chiusura con cerniera su un lato, per estrarre l'inserto spugnoso.

### Caratteristiche tecniche:

#### Rete superiore

materiale	PVC nero
peso	265 g /m <sup>2</sup>
resistenza allo strappo	330 N
resistenza alla trazione	1700 N / 50 mm
temperatura d'impiego	- 40 ÷ + 70 °C
rapporto vuoto/pieno	45 %

#### Interno assorbente

materiale schiuma poliuretano

#### Guscio impermeabile



materiale	PVC blu
peso	620 g /m <sup>2</sup>
resistenza allo strappo	300 N
resistenza alla trazione	3000 N / 50 mm
temperatura d'impiego	- 40 ÷ + 70 °C
misure	larghezza 150 cm prof 100 cm



### **Istruzioni per la pulizia:**

I tappeti richiedono una minima manutenzione, la cui frequenza va definita in funzione dell'ambiente d'uso e delle esigenze dell'utilizzatore.

Si raccomanda:

- Lavare i tappeti con getto d'acqua a bassa pressione.
- Far sgocciolare bene l'acqua di lavaggio prima di rabboccare con il liquido disinfettante.

Per una più agevole pulizia è possibile estrarre l'inserto spugnoso dal guscio di contenimento.