



tel. +39 0432 864 000
fax +39 0432 864 002



Martik s.r.l.
via San Daniele 38
33030 COSEANO UD - ITALY
C.F. e P.IVA 02214880300

www.latik.it
sales@latik.it
www.martik.it
sales@martik.it

Latik s.r.l.
via Mons. Oscar Romero 47
33038 SAN DANIELE UD
C.F. e P.IVA 01545700302

1011 serie

Termoregistratore analogico in cassa inox
con sonda inox a gas inerte

I registratori di temperatura a gas inerte della serie RT sono altamente affidabili, precisi ed economici. Sono idonei all'impiego in tutti i settori dell'industria ed in particolare nell'industria alimentare, farmaceutica e della refrigerazione. Rispettano la normativa europea EN 12830 sulla conservazione di prodotti alimentari refrigerati.

Caratteristiche tecniche:

parametri misurati	temperatura
Elemento di misura	Molla Bourdon trattata termicamente
Capillare	Acciaio inox 316. Lunghezza standard 1.5 m
Bulbo gas inerte	Acciaio inox 316. Ø 6 mm
Cassa	Acciaio inox. Con finestra in vetro 3 mm di spessore.
Precisione	Classe 1 secondo EN 13190
Temperatura ambiente	-20 °C ÷ +50 °C
Orologio	a batteria (alkalina AA) con movimento al quarzo. Oppure a molla con carica manuale.
Carta diagrammale	Disco ø 125 mm (DN160) oppure disco ø 183 mm (DN200)
Sistema di scrittura	Pennino in fibra sintetica riempito di inchiostro facilmente sostituibile, con un'autonomia di scrittura di 150 mt.



Per installazione con pressioni superiori a 20 Bar nell'impianto è necessario il montaggio di un pozzetto.

Dimensioni:

